

Patchkabel Superflex Cat.6A TPE 00,25m blau

Artikelbeschreibung:

Das geschirmte Cat.6A RJ45 Superflex Patchkabel ist für Ethernet Anwendungen bis 10 Gigabit geeignet. Hochwertiges Patchkabel mit einem äußerst flexiblen TPE Außenmantel für einfaches Patchen. Geeignet auch für Stromübertragung POE (Power-Over Ethernet) Anwendungen. Mit angespritzter Knickschutztülle und Rastnasenschutz.



Spezifikationen

Mechanische Eigenschaften

- Material Innenleiter: Kupfer 4x2xAWG28
- Schirmung: S-FTP / PIMF
- Mantel: LSHF Halogenfrei TPE Superflex
- Belegung: 1:1 nach EIA/TIA 568B
- Stecker: 2xRJ45
- Außenmantel Ø: 6,0 mm
- Frequenzen: 500 MHz
- Steckzyklen: 750
- Kabelfarbe: blau
- Knickschutzfarbe: blau

Thermische Eigenschaften

- Betriebstemperatur: -20 bis +75°

Lieferumfang

Patchkabel Superflex TPE verpackt im Polybeutel



Spezifikationen

Mechanische Eigenschaften

- Material Innenleiter: Kupfer 4x2xAWG28
- Schirmung: S-FTP / PIMF
- Mantel: LSHF Halogenfrei TPE Superflex
- Belegung: 1:1 nach EIA/TIA 568B
- Stecker: 2xRJ45
- Außenmantel Ø: 6,0 mm
- Frequenzen: 500 MHz
- Steckzyklen: 750
- Kabelfarbe: blau
- Knickschutzfarbe: blau

Thermische Eigenschaften

- Betriebstemperatur: -20 bis +75°

Mechanische Eigenschaften

- Material Innenleiter: Kupfer 4x2xAWG28
- Schirmung: S-FTP / PIMF
- Mantel: LSHF Halogenfrei TPE Superflex
- Belegung: 1:1 nach EIA/TIA 568B
- Stecker: 2xRJ45
- Außenmantel Ø: 6,0 mm
- Frequenzen: 500 MHz
- Steckzyklen: 750
- Kabelfarbe: blau
- Knickschutzfarbe: blau

Thermische Eigenschaften

- Betriebstemperatur: -20 bis +75°

Lieferumfang

Patchkabel Superflex TPE verpackt im Polybeutel

Technische Daten:

Art.-Nr.	EAN	Farbe	Gewicht
IVPKCAT6AHTPE-00,25BL		blau	0kg