Datenblatt



LWL Spleißbox Novuslan 8xLCdx E9

Artikelbeschreibung:

iv.sys Novuslan Spleißbox 8xLC DX E9, 1HE ausziehbar.

Die iv.sys Novuslan Spleißbox wird nach Kundenwunsch spleißfertig bestückt. Die Box ist ausziehbar und stufenlos verstellbar.

Die Pigtails sind gemäß DIN Farbcodierung in die Kupplungen gesteckt und spleißfertig in der Spleißkassette eingelegt.



Spezifikationen

Mechanische Eigenschaften

• Gehäuse: Vollmetall lackiert

• Farbe: lichtgrau RAL 7035

• Frontplatte: 19" (483mm) mit montierten LC DX Kupplungen

• Pigtails: montiert, farblich kodiert nach IEC 60304, spleißfertig in Kassette eingelegt

• Zugentlastung: über PG Verschraubung und Kabelbinder

• Kabeleinführung: 4 mögliche Einführungen

• 19 Zoll Montage: Stufenlos tiefenverstellbar

1HE

• Maße: H 44,45 (1HE) x B 483mm (19") x T 244mm

Thermische Eigenschaften

Betriebstemperatur: -20 / +80° C
Lagertemperatur: -40 / +90° C

Optische Eigenschaften

- IL bei SM nach IEC 61300-3-4: < 0,5dB APC 0,3dB
- RL bei SM nach IEC 61300-3-6: > 40dB APC 60 dB

Lieferumfang

Spleißbox mit Deckel spleißfertig konfektioniert mit LC duplex Kupplungen und Pigtails 1 x PG Verschraubung Spleißkassette mit Deckel und Spleißkamm Verpackt im Karton



Spezifikationen

Mechanische Eigenschaften

- Gehäuse: Vollmetall lackiert
- Farbe: lichtgrau RAL 7035
- Frontplatte: 19" (483mm) mit montierten LC DX Kupplungen
- Pigtails: montiert, farblich kodiert nach IEC 60304, spleißfertig in Kassette eingelegt
- Zugentlastung: über PG Verschraubung und Kabelbinder
- Kabeleinführung: 4 mögliche Einführungen
- 19 Zoll Montage: Stufenlos tiefenverstellbar
- 1HE
- Maße: H 44,45 (1HE) x B 483mm (19") x T 244mm

Thermische Eigenschaften

Betriebstemperatur: -20 / +80° C
Lagertemperatur: -40 / +90° C

Optische Eigenschaften

- IL bei SM nach IEC 61300-3-4: < 0,5dB APC 0,3dB
- RL bei SM nach IEC 61300-3-6: > 40dB APC 60 dB

Mechanische Eigenschaften

- Gehäuse: Vollmetall lackiertFarbe: lichtgrau RAL 7035
- Frontplatte: 19" (483mm) mit montierten LC DX Kupplungen
- Pigtails: montiert, farblich kodiert nach IEC 60304, spleißfertig in Kassette eingelegt
- Zugentlastung: über PG Verschraubung und Kabelbinder
- Kabeleinführung: 4 mögliche Einführungen
- 19 Zoll Montage: Stufenlos tiefenverstellbar
- 1HF
- Maße: H 44,45 (1HE) x B 483mm (19") x T 244mm

Thermische Eigenschaften

Betriebstemperatur: -20 / +80° C
Lagertemperatur: -40 / +90° C

Optische Eigenschaften

- IL bei SM nach IEC 61300-3-4: < 0,5dB APC 0,3dB
- RL bei SM nach IEC 61300-3-6: > 40dB APC 60 dB

Lieferumfang

Spleißbox mit Deckel spleißfertig konfektioniert mit LC duplex Kupplungen und Pigtails $1 \times PG$ Verschraubung Spleißkassette mit Deckel und Spleißkamm Verpackt im Karton

Technische Daten:

ArtNr.	EAN	Farbe	Gewicht
IVBNE908LCDXBC		grau	3.8kg