

LWL Wandverteiler SK24 24xLCdx spleißf.

Novuslan LWL Wandverteiler 24xLC duplex E9 spleißfertig bestückt. Hochwertiges Verteilergehäuse zur Wandmontage. Das Gehäuse ist abschließbar und mit Deckel. Der Wandverteiler ist für Ihre Anwendung Individuell einsetzbar.

Mechanische Eigenschaften

- Gehäuse: Vollmetall lackiert
- Farbe: lichtgrau RAL 7035
- abschließbarer Deckel
- Zugentlastung: über Kabelbinder am Blechboden
- Kabeleinführung: 2 Öffnungen mit Dichtungsleisten für an- und abgehende Kabel
- Maße: (HxBxT) 280mm x 320mm x 55mm
- Pigtails: montiert, farblich kodiert nach IEC 60304, spleißfertig in Kassette eingelegt
- Kupplungen: 24x LC duplex
- Pigtails: 48xLC OS2

Thermische Eigenschaften

- Lagerung: -40°C bis +90°C
- Betrieb: -20°C bis +80°C.

Optische Eigenschaften

- IL bei MM nach IEC 61300-3-4: < 0,4dB
- RL bei MM nach IEC 61300-3-6: > 50dB

Lieferumfang:

LWL Wandverteiler SK24 spleißfertig mit Kupplungen und Pigtails

Technische Daten:

Art.-Nr.	EAN	Farbe	Gewicht
IVSK24E924LCDXBC			0kg

