

Kat. 6A Patchkabel 3m grau / klar

KATEGORIE 6A GESCHIRMTE PATCHKABEL Industriell gefertigte und getestete AWG 26 Patchkabel bieten garantierte Qualität und optimale Leistungsfähigkeit. LSHF/LSZH Materialien als Standard. Flache Tüllen für hochintegrierte Blade-Konnektivität. Kurzes Boot-Design reduziert den installierten Biegeradius für Anwendungen mit begrenzter Tiefe. Universalkabel kann sowohl in ungeschirmten- als auch in geschirmten Channels verwendet werden. Entspricht den Normen der Kategorie 6A und der Klasse EA.

- ANSI/TIA-568.2-D (Cat 6A)
- ISO/IEC 11801-1 (Cat 6A)
- EN 50173-1 (Cat 6A)
- IEC 61156
- ANSI/TIA-1096-A (formerly FCC Part 68)
- IEC 60603-7: Connectors for electronic equipment - Part 7: Detail specification for 8-way, unshielded, free and fixed connectors
- IEEE 802.3bt PoE Type 1, 2, 3, 4 (100 watts Max)
- Will exceed IEEE 802.3bt standard up to 0.5 amps per conductor (100 watts) continuously
- Fully supports the safe delivery of power over LAN cabling described by IEEE 802.3bt (Type 4) and complies with the unmating under electrical load requirements prescribed by IEC 60512-99-002
- Cisco UPOE, UPOE+ (90 watts Max)
- Power over HDBaseT™ PoH (95 watts Max)
- Maximum cable bundle for 90 watt PoE and above is 17 cords, per ISO IEC TS 29125
- Fire Safety rating to IEC 60332-1-2
- Acid Gas Emissions to IEC 60754-2
- Smoke Index to IEC 61034



Lieferumfang:

Patchkabel verpackt im Beutel

Technische Daten:

Art.-Nr.	EAN	Farbe	Gewicht
AC6PCF030-8CCHB			0kg