

## **Draka U-DQ(ZN)BH 8 E9/125 OS2 2000N**

### **Artikelbeschreibung:**

Universelle LWL-Innen-/Außenkabel mit zentraler Bündelader dienen als Hauseinführungskabel zur direkten Erd- oder Röhrenverlegung und als flammwidriges Steigekabel im Innenbereich. Die zentrale Anordnung der Fasern erlaubt einen kostengünstigen und dünnen Kabelaufbau. Die Kabel sind UV-beständig, metallfrei, längswasserdicht, zugfest, nagetiergeschützt, halogenfrei-flammwidrig und sowohl für Innenverlegung als auch für direkte Erdverlegung (in entsprechendem Sandbett) geeignet.



## Spezifikationen

### Mechanische Eigenschaften

- Zugentlastung: Längswasserdichte Bewicklung, Glasroving Elemente
- Außendurchmesser, nominal: 5.8mm
- Kabelgewicht: 33,6kg/km
- UV-Beständigkeit: Gut
- Installation im Freien
- Mit Nagetierschutz: Ja
- Biegeradius (Regel) Während der Installation: (mit Last) = 20xD, Dauerhaft (ohne Last) = 10xD
- Quetschtest: (1min, reversibel) IEC 60794-1-21 E3 2.000 N/10cm
- Maximale Zugfestigkeit während der Installation: IEC 60794-1-21 E1 2.000 N
- Dauerhafte Zugfestigkeit: IEC 60794-1-21 E1 7.50 N

### Brandverhalten

- Flammwidrig: Gemäß EN/IEC 60332-1-2
- Brandlast: 864 MJ/km
- Brandverhaltensklasse (gemäß EN 13501-6): Eca

### Kabelaufbau

- Röhrenart: Gelgefüllte Bündelader Ø2,8mm für 2fo bis 24fo
- Wasser verstopft: Ja
- Reißleine: Ja
- Bewehrung / Verstärkung: E-glass yarns
- Material Außenmantel: 1,5mm, Raucharm, halogenfrei (LS0H)
- Kabelfarbe: blau
- Faserzahl: 8 OS2

### Thermische Eigenschaften


- Lagerung: -40°C bis +60°C
- Installation: -15°C bis +40°C
- Betrieb: -30°C bis +60°C.

### Optische Eigenschaften

- Brechungsindex bei 1310 nm: 1.467
- Brechungsindex bei 1550 nm: 1.467
- Brechungsindex bei 1625 nm: 1.468

## Lieferumfang

Universalkabel 8E9/125 OS2 als Ring oder auf einer Trommel



## Spezifikationen

### Mechanische Eigenschaften

- Zugentlastung: Längswasserdichte Bewicklung, Glasroving Elemente

- Außendurchmesser, nominal: 5.8mm
- Kabelgewicht: 33,6kg/km
- UV-Beständigkeit: Gut
- Installation im Freien
- Mit Nagetierschutz: Ja
- Biegeradius (Regel) Während der Installation: (mit Last) = 20xD, Dauerhaft (ohne Last) = 10xD
- Quetschtest: (1min, reversibel) IEC 60794-1-21 E3 2.000 N/10cm
- Maximale Zugfestigkeit während der Installation: IEC 60794-1-21 E1 2.000 N
- Dauerhafte Zugfestigkeit: IEC 60794-1-21 E1 7.50 N

#### **Brandverhalten**

- Flammwidrig: Gemäß EN/IEC 60332-1-2
- Brandlast: 864 MJ/km
- Brandverhaltensklasse (gemäß EN 13501-6): Eca

#### **Kabelaufbau**

- Röhrchenart: Gelgefüllte Bündelader Ø2,8mm für 2fo bis 24fo
- Wasser verstopft: Ja
- Reißleine: Ja
- Bewehrung / Verstärkung: E-glass yarns
- Material Außenmantel: 1,5mm, Raucharm, halogenfrei (LS0H)
- Kabelfarbe: blau
- Faserzahl: 8 OS2

#### **Thermische Eigenschaften**

- Lagerung: -40°C bis +60°C
- Installation: -15°C bis +40°C
- Betrieb: -30°C bis +60°C.

#### **Optische Eigenschaften**

- Brechungsindex bei 1310 nm: 1.467
- Brechungsindex bei 1550 nm: 1.467
- Brechungsindex bei 1625 nm: 1.468

#### **Mechanische Eigenschaften**

- Zugentlastung: Längswasserdichte Bewicklung, Glasroving Elemente
- Außendurchmesser, nominal: 5.8mm
- Kabelgewicht: 33,6kg/km
- UV-Beständigkeit: Gut
- Installation im Freien
- Mit Nagetierschutz: Ja
- Biegeradius (Regel) Während der Installation: (mit Last) = 20xD, Dauerhaft (ohne Last) = 10xD
- Quetschtest: (1min, reversibel) IEC 60794-1-21 E3 2.000 N/10cm
- Maximale Zugfestigkeit während der Installation: IEC 60794-1-21 E1 2.000 N
- Dauerhafte Zugfestigkeit: IEC 60794-1-21 E1 7.50 N

#### **Brandverhalten**

- Flammwidrig: Gemäß EN/IEC 60332-1-2
- Brandlast: 864 MJ/km
- Brandverhaltensklasse (gemäß EN 13501-6): Eca

#### **Kabelaufbau**

- Röhrchenart: Gelgefüllte Bündelader Ø2,8mm für 2fo bis 24fo
- Wasser verstopft: Ja

- Reißleine: Ja
- Bewehrung / Verstärkung: E-glass yarns
- Material Außenmantel: 1,5mm, Raucharm, halogenfrei (LSOH)
- Kabelfarbe: blau
- Faserzahl: 8 OS2

### Thermische Eigenschaften

- Lagerung: -40°C bis +60°C
- Installation: -15°C bis +40°C
- Betrieb: -30°C bis +60°C.

### Optische Eigenschaften

- Brechungsindex bei 1310 nm: 1.467
- Brechungsindex bei 1550 nm: 1.467
- Brechungsindex bei 1625 nm: 1.468

### Lieferumfang

Universalkabel 8E9/125 OS2 als Ring oder auf einer Trommel

### Technische Daten:

Art.-Nr.	EAN	Farbe	Gewicht
60011304	8430220458664	blau	0.034kg