

RDE 19" Standschrank 42HE/800x1200, Glastür

Geschweißter Standschrank für Belastung 1800 kg, in Stahlblechausführung, IP 54. Verblendete Kabeldurchführungen im Dach-und Bodenteil. Alle Teile zusammengeredet, Sternpunkt vormontiert. Zwei Paar (ab Schranktiefe 900 mm drei Paar) 19“ vertikale Montageschienen, verzinkt, verstellbar. Alle Höheneinheiten an den Montageschienen gekennzeichnet und gegenläufig durchnummeriert. Im Beipack: 16 St. Käfigmuttern mit Schrauben und Unterlegscheiben, 4 St Nivellierfüße , Bürstenleistensatz.

Eigenschaften

- Farbe: RAL 7035 - Lichtgrau
- Breite: 800 mm
- Tiefe: 1200 mm
- Höhe: 42 HE (1970 mm)
- Fronttür: Glastür Linksanschlag, Öffnungswinkel ziemlich 180°
- Schließung der Fronttür: Mehrpunktschließung mit Ergoform-Griff und Sicherheitsschloss
- Seitenwand rechts: Vollblech, geschraubt
- Seitenwand links: Vollblech, geschraubt
- Rückwand/Rücktür: Rückwand Vollblech, geschraubt
- Schließung der Rücktür: Rückwand geschraubt
- Belastung: 1800 kg
- Schutzklasse: IP 54

Beipack:

- 16 St. Käfigmuttern mit Schrauben und Unterlegscheiben
- 4 St Nivellierfüße
- Bürstenleistensatz



Lieferumfang:

42 HE RDE Netzwerkschrank auf Palette

Technische Daten:

Art.-Nr.	EAN	Farbe	Gewicht
RDE-42-A82-CCX-A1			179.2kg