Datenblatt



LWL Wandverteiler SK8 3xSCdx nur Kupplungen aqua

Artikelbeschreibung:

Novuslan LWL Wandverteiler bestückt mit 3xSC Kupplungen. Hochwertiges Verteilergehäuse zur Wandmontage. Das Gehäuse ist abschließbar und mit Deckel. Der Wandverteiler ist Individuell einsetzbar für Ihre Anwendung.

Spezifikationen

Mechanische Eigenschaften

Gehäuse: Vollmetall lackiertFarbe: lichtgrau RAL 7035

• abschließbarer Deckel

• Zugentlastung: über Kabelbinder am Blechboden

• Kabeleinführung: 2 Öffnungen mit Dichtungsleisten für an- und abgehende Kabel

• Maße: (HxBxT) 265 150 x 55

• Kupplungen: montiert

• Kupplungen: 3x SC duplex aqua

Thermische Eigenschaften

• Lagerung: -40°C bis +90°C

• Betrieb: -20° C bis $+80^{\circ}$ C.

Lieferumfang

LWL Wandverteiler SK8 mit Kupplungen

Spezifikationen

Mechanische Eigenschaften

Gehäuse: Vollmetall lackiertFarbe: lichtgrau RAL 7035

• abschließbarer Deckel

• Zugentlastung: über Kabelbinder am Blechboden

• Kabeleinführung: 2 Öffnungen mit Dichtungsleisten für an- und abgehende Kabel

• Maße: (HxBxT) 265 150 x 55

• Kupplungen: montiert

• Kupplungen: 3x SC duplex aqua

Thermische Eigenschaften

Lagerung: -40°C bis +90°C
Betrieb: -20°C bis +80°C.

Mechanische Eigenschaften

Gehäuse: Vollmetall lackiertFarbe: lichtgrau RAL 7035

• abschließbarer Deckel

• Zugentlastung: über Kabelbinder am Blechboden

• Kabeleinführung: 2 Öffnungen mit Dichtungsleisten für an- und abgehende Kabel

• Maße: (HxBxT) 265 150 x 55

• Kupplungen: montiert

• Kupplungen: 3x SC duplex aqua

Thermische Eigenschaften

Lagerung: -40°C bis +90°C
Betrieb: -20°C bis +80°C.

Lieferumfang

LWL Wandverteiler SK8 mit Kupplungen

Technische Daten:

ArtNr.	EAN	Farbe	Gewicht
IVSK8NK03SCDXAC			0kg