


iv.sys Cat.6A RJ45 Keystone pro ISO/IEC

Der iv.sys Keystone Jack pro kann mittels watenfreien Seitenschneider in kurzer Zeit konfektioniert werden. Durch die frei zugängliche Kontaktzone ist eine perfekte Konfektionsqualität und dadurch gesicherte Übertragungsperformance gewährleistet. Das Gehäuse besteht aus vernickeltem Zinkdruckguss und erfüllt höchste mechanische- und Umweltanforderungen. In Verbindung mit der designfähigen Modulaufnahme ist eine Kombination mit den gängigsten Schalterprogrammen möglich.

- Buchse: Keystone-Buchse vollgeschirmt Metallgehäuse
- Steckzyklen: mind. 750 gemäß 60603-7-51
- Material: Phosphore, Nickel 30µ Goldauflage
- Anschluss: 8polig, schneid-Klemmtechnik
- Schirm: 360° großflächige Klemmverbindung
- Belegung: EIA/TIA 568 A+B (farblich gekennzeichnet)
- Aderdurchmesser: AWG22-AWG24
- IEEE 802.3bt Type 4 PoE++ (4PPoE) 100 Watt
- IEEE 802.3an (10GBaseT)
- IEC 60603-7-51 Datenübertragung bis 500MHz
- ISO/IEC 11801-2010 Ed. 2.2
- DIN EN 50173-1
- Betriebstemperatur: -40°C bis +85°C
- Abmessung: B16,2 x H14,6 x T32,4 mm



Lieferumfang:

iv.sys Cat.6A pro Modul einzeln oder 24 Stück in einem Karton

Technische Daten:

Art.-Nr.	EAN	Farbe	Gewicht
IVKS5006AP			0.023kg