

## LWL Patchkabel LC/STdx OM2 0,25m

Die iv.sys Figure 8 Patchkabel können einfach verlegt werden. LWL-Rangier- oder Patchkabel werden hauptsächlich an Patchfeldern oder zur Verbindung zwischen Anschlussdosen und Endgeräten verwendet.

### Mechanische Eigenschaften

- Stecker A: LC nach IEC 61754-20 mit Keramik Ferrule
- Stecker B: ST nach IEC 61754-2 mit Keramik Ferrule
- Knickschutz: zweifarbig
- Kabel: I-VH Zipcord ca. 3x6mm, halogenfrei
- Zugentlastung: Aramid (Kevlar)
- Steckzyklen: > 1000



### Thermische Eigenschaften

- Betriebstemperatur: -5 / +55 °C
- Lagertemperatur: -30 / +70 °C

### Optische Eigenschaften

- Einfügedämpfung: <0,4dB
- Rückflussdämpfung: > 30dB
- IL nach IEC 61300-3-4
- RL nach IEC 61300-3-6

### Lieferumfang:

LWL Patchkabel mit Messprotokoll im Beutel

### Technische Daten:

Art.-Nr.	EAN	Farbe	Gewicht
IV8OM2OLCST00,25		orange	0.029kg