

U-DQ(ZN)BH 2x12 OM4 Eca

iv.sys Innen-/Außenkabel wurden sowohl für den Innen- als auch den Außenbereich konzipiert. Sie besitzen einen LSHF-Außenmantel, wodurch sie perfekt für den Einsatz im Innenbereich geeignet sind, wo nur eingeschränkte Anforderungen an eine Flammenausbreitung bestehen. Geeignet für hochfaserige Anwendungen bei mittleren bis großen Distanzen im LAN Backbone. Das Kabel ist geeignet für die Installation in Kabeltrassen, Schutzrohren und Kabeltrögen.

Eigenschaften:

- Kabelbedruckung mit Metrierung und Chargenbezeichnung
- Zulässige Zugkraft bei Verlegung: 2400N
- Querdruckfestigkeit: 3000N
- Verkabelungsklasse: OM4
- Material Außenmantel: LSZH
- BauPVO-Klasse: Eca
- Farbe Außenmantel: schwarz
- Maße: Außendurchmesser ca. 10mm
- Biegeradius: min. 150mm
- Brechungsindex @850 nm: 1.467
- Brechungsindex @1300 nm: 1.468
- Nagetierschutz

Thermische Eigenschaften:

- Lagertemperatur: -30 bis 70°
- Einzugstemperatur: -5 bis +50°
- Betriebstemperatur: -30 bis 60°



Lieferumfang:

LWL Kabel auf einer Einwegtrommel oder als Ring

Technische Daten:

Art.-Nr.	EAN	Farbe	Gewicht
IVLWLUDQZNBH2X12OM4			0.01kg