

## LWL Wandverteiler SK8 2xLCdx E9/125µ

Novuslan LWL Wandverteiler 2xLC E9 spleißfertig bestückt. Hochwertiges Verteilergehäuse zur Wandmontage. Das Gehäuse ist abschließbar und mit Deckel. Der Wandverteiler ist individuell einsetzbar für Ihre Anwendung.

### Mechanische Eigenschaften

- Gehäuse: Vollmetall lackiert
- Farbe: lichtgrau RAL 7035
- abschließbarer Deckel
- Zugentlastung: über Kabelbinder am Blechboden
- Kabeleinführung: 2 Öffnungen mit Dichtungsleisten für an- und abgehende Kabel
- Maße: (HxBxT) 265 150 x 55
- Pigtales: montiert, farblich kodiert nach IEC 60304, spleißfertig in Kassette eingelegt
- Kupplungen: 2x LC duplex
- Pigtales: 2xLC E9

### Thermische Eigenschaften

- Lagerung: -40°C bis +90°C
- Betrieb: -20°C bis +80°C.

### Optische Eigenschaften

- IL bei SM nach IEC 61300-3-4: < 0,3dB
- RL bei SM nach IEC 61300-3-6: > 50dB

### Lieferumfang:

LWL Wandverteiler SK8 spleißfertig mit Kupplungen und Pigtales

### Technische Daten:

Art.-Nr.	EAN	Farbe	Gewicht
IVSK8E902LCDXBC			0kg