Datenblatt



Kupferpatchkabel Cat.6A FlexBoot 01,50m grau

Artikelbeschreibung:

Cat.6A Kupferpatchkabel mit Hirose TM31 Stecker und FlexBoot Knickschutz. Für 10 Gigabit Ethernet Anwendungen.



Spezifikationen

Mechanisch Eigenschaften:

• Material Innenleiter: Kupfer 4x2xAWG26/7

Schirmung: S-FTP / PIMFMantel: LSHF Halogenfrei

Belegung: 1:1 nach EIA/TIA 568BStecker: 2xRJ45 TM31 mit Flex Cover

Außenmantel Ø: 6,0 mm
Frequenzen: 500 MHz
Steckzyklen: 750

• Normen: ISO/IEC 11801, IEC 60332-3, IEC 61034; EIA/TIA 568-B

4PPoE nach IEEE802.3bt
PoE+ nach IEEE802.3at
PoE nach IEEE802.3af
Kabelfarbe: grau
Farbe Knickschutz: grau

Thermische Eigenschaften:

• Betriebstemperatur: -20 bis +60°

Elektrische Eigenschaften:

Spannung: 125V ACStrombelastbarkeit: 1A

Lieferumfang

Patchkabel verpackt im Polybeutel



Spezifikationen

Mechanisch Eigenschaften:

• Material Innenleiter: Kupfer 4x2xAWG26/7

Schirmung: S-FTP / PIMFMantel: LSHF Halogenfrei

Belegung: 1:1 nach EIA/TIA 568B
Stecker: 2xRJ45 TM31 mit Flex Cover

Außenmantel Ø: 6,0 mm
Frequenzen: 500 MHz
Steckzyklen: 750

Normen: ISO/IEC 11801, IEC 60332-3, IEC 61034; EIA/TIA 568-B

4PPoE nach IEEE802.3btPoE+ nach IEEE802.3atPoE nach IEEE802.3af

Kabelfarbe: grau Farbe Knickschutz: grau

Thermische Eigenschaften:

• Betriebstemperatur: $-20 \text{ bis } +60^{\circ}$

Elektrische Eigenschaften:

Spannung: 125V ACStrombelastbarkeit: 1A

Mechanisch Eigenschaften:

• Material Innenleiter: Kupfer 4x2xAWG26/7

Schirmung: S-FTP / PIMFMantel: LSHF Halogenfrei

Belegung: 1:1 nach EIA/TIA 568B
Stecker: 2xRJ45 TM31 mit Flex Cover

Außenmantel Ø: 6,0 mmFrequenzen: 500 MHz

• Steckzyklen: 750

• Normen: ISO/IEC 11801, IEC 60332-3, IEC 61034; EIA/TIA 568-B

4PPoE nach IEEE802.3btPoE+ nach IEEE802.3atPoE nach IEEE802.3af

• Kabelfarbe: grau

• Farbe Knickschutz: grau

Thermische Eigenschaften:

• Betriebstemperatur: -20 bis +60°

Elektrische Eigenschaften:

Spannung: 125V ACStrombelastbarkeit: 1A

Lieferumfang

Patchkabel verpackt im Polybeutel

Technische Daten:

ArtNr.	EAN	Farbe	Gewicht
IVPKCAT6ATM31-01,50GR	4260330262714	grau	0.066kg