

## LWL Wandverteiler SK24 06xSCdx OM4 spleißf.

Novuslan LWL Wandverteiler 6xSC duplex OM4 spleißfertig bestückt. Hochwertiges Verteilergehäuse zur Wandmontage. Das Gehäuse ist abschließbar und mit Deckel. Der Wandverteiler ist für Ihre Anwendung Individuell einsetzbar.

### Mechanische Eigenschaften

- Gehäuse: Vollmetall lackiert
- Farbe: lichtgrau RAL 7035
- abschließbarer Deckel
- Zugentlastung: über Kabelbinder am Blechboden
- Kabeleinführung: 2 Öffnungen mit Dichtungsleisten für an- und abgehende Kabel
- Maße: (HxBxT) 280mm x 320mm x 55mm
- Pigtails: montiert, farblich kodiert nach IEC 60304, spleißfertig in Kassette eingelegt
- Kupplungen: 6x SC duplex
- Pigtails: 12xSC OM4



### Thermische Eigenschaften

- Lagerung: -40°C bis +90°C
- Betrieb: -20°C bis +80°C.

### Optische Eigenschaften

- IL bei MM nach IEC 61300-3-4: < 0,4dB
- RL bei MM nach IEC 61300-3-6: > 40dB

### Lieferumfang:

LWL Wandverteiler SK24 spleißfertig mit Kupplungen und Pigtails

### Technische Daten:

| Art.-Nr.      | EAN | Farbe | Gewicht |
|---------------|-----|-------|---------|
| IVSK2406SCOM4 |     |       | 0kg     |