

Spleißverteiler für Hutschiene mit 6xSC dx OM4

Artikelbeschreibung:

Die iv.sys Hutschienen-Spleißverteiler können auf alle üblichen Tragschienen TH35 montiert werden. Mit dem Spleißverteiler wird eine Realieseireung von Glasfaseranschlüssen in einer Elektrounterverteilung ermöglicht. Die Pigtails sind gemäß DIN Farbcodierung in die Kupplungen gesteckt und spleißfertig in der Spleißkassette eingelegt. Kabeleinführung von oben/unten. Inkl. Belende

Spezifikationen

Mechanische Eigenschaften

Gehäuse: Vollmetall lackiertFarbe: lichtgrau RAL 7035

• Frontplatte: mit montierten SC duplex Kupplungen

• Pigtails: montiert, farblich kodiert nach IEC 60304 in Kassette eingelegt

Zugentlastung: über PG VerschraubungKabeleinführung: 2 mögliche Einführungen

• Maße: H 50 x B 128 x T 132,5 mm

Thermische Eigenschaften

Betriebstemperatur: -20 / +80° C
Lagertemperatur: -40 / +90° C

Optische Eigenschaften

• IL bei MM nach IEC 61300-3-4: < 0,4dB

• RL bei MM nach IEC 61300-3-6: > 30dB

Lieferumfang

iv.sys LWL Spleißverteiler im Karton. Spleißfertig bestückt mit Kupplungen und Pigtails

Spezifikationen

Mechanische Eigenschaften

• Gehäuse: Vollmetall lackiert

• Farbe: lichtgrau RAL 7035

• Frontplatte: mit montierten SC duplex Kupplungen

• Pigtails: montiert, farblich kodiert nach IEC 60304 in Kassette eingelegt

• Zugentlastung: über PG Verschraubung

• Kabeleinführung: 2 mögliche Einführungen

• Maße: H 50 x B 128 x T 132,5 mm

Thermische Eigenschaften

Betriebstemperatur: -20 / +80° C
Lagertemperatur: -40 / +90° C

Optische Eigenschaften

• IL bei MM nach IEC 61300-3-4: < 0,4dB

Mechanische Eigenschaften

Gehäuse: Vollmetall lackiertFarbe: lichtgrau RAL 7035

• Frontplatte: mit montierten SC duplex Kupplungen

• Pigtails: montiert, farblich kodiert nach IEC 60304 in Kassette eingelegt

• Zugentlastung: über PG Verschraubung

• Kabeleinführung: 2 mögliche Einführungen

• Maße: H 50 x B 128 x T 132,5 mm

Thermische Eigenschaften

Betriebstemperatur: -20 / +80° C
Lagertemperatur: -40 / +90° C

Optische Eigenschaften

• IL bei MM nach IEC 61300-3-4: < 0,4dB

• RL bei MM nach IEC 61300-3-6: > 30dB

Lieferumfang

iv.sys LWL Spleißverteiler im Karton. Spleißfertig bestückt mit Kupplungen und Pigtails

Technische Daten:

ArtNr.	EAN	Farbe	Gewicht
IVSPVOM406SCDXMC			1.5kg