

CCM BELUGA S+ Glasfaser-Abschlusspunkt Gf-APL

CCM BELUGA S+ Glasfaser-Abschlusspunkt Gf-APL

als Spleiss-/ Patchgehäuse mit
max. 144 Spleissungen (12x 12 Crimp/ Schrumpf),
Kunststoffgehäuse IP54 348x215x120mm (HxBxT)
inkl. geänderter Grundplatte für die Aufnahme von
2 CARO Spleisskassettensockel zur Bestückung von
CARO Spleisskassetten und CARO Spleisspatchmodulen
Mit Kennzeichnung: Warnung vor Laserstrahl

Inklusive folgendem Zubehör:

- 1x Dübel und Schrauben-Set
- 1x Kartonschachtel für BELUGA S inkl. Einlage
- 1x Schloss mit Schlüssel
- 1x Kabeleinführungseinsatz M20 4x4mm
- 1x Einführungsset M20 kurz Kabel/ Röhrchen 7-13mm
- 1x Einführungsset M20 lang Kabel/ Röhrchen 7-13mm
- 1x Abfangung für Kabel-Zentralelement
- 2x Kabelverschraubung M20 Kabel/Röhrchen 7-13mm
- 3x Kabelverschraubung für 12 Kabel bis zu 3.0mm
- 3x Spleissmodulsockel Caro
- 4x CCM Spleisspatchmodul 6x LCAPC/d GN DIN inkl.
12x Pigtail 9/125 G657A1
- 2x Klettband zur Fixierung von Spleisskassetten

Komplett montiert

Anwendung: Innenbereich

Material: Kunststoff ASA-PC V0

Farbe: RAL9016

Einführungen: 2xM20, 3xM25/M32

Schloss: EK-333

Schutzklasse: IP54

Schlagfestigkeit: IK08 gem. EN 62262

Fasertyp: 9/125 G.657.A1

Kupplungen: LC APC duplex grün

Anzahl der Kupplungen: 24

Maße: (HxBxT) 348x215x120mm



Lieferumfang:

CCM BELUGA S+ Glasfaser-Abschlusspunkt Gf-APL

Technische Daten:

Art.-Nr.	EAN	Farbe	Gewicht
952755			0kg