Datenblatt



LWL Wandverteiler SK24 24xST metall

Artikelbeschreibung:

Novuslan LWL Wandverteiler bestückt mit 24xST Kupplungen. Hochwertiges Verteilergehäuse zur Wandmontage. Das Gehäuse ist abschließbar und mit Deckel. Der Wandverteiler ist für Ihre Anwendung Individuell einsetzbar.

Spezifikationen

Mechanische Eigenschaften

- Gehäuse: Vollmetall lackiertFarbe: lichtgrau RAL 7035
- abschließbarer Deckel
- Zugentlastung: über Kabelbinder am Blechboden
- Kabeleinführung: 2 Öffnungen mit Dichtungsleisten für an- und abgehende Kabel
- Maße: (HxBxT) 280mm x 320mm x 55mm
- Kupplungen: montiert
- Kupplungen: 24x ST simplex

Thermische Eigenschaften

- Lagerung: -40°C bis +90°C
- Betrieb: -20°C bis +80°C.

Lieferumfang

LWL Wandverteiler SK24 mit Kupplungen

Spezifikationen

Mechanische Eigenschaften

- Gehäuse: Vollmetall lackiert
- Farbe: lichtgrau RAL 7035
- abschließbarer Deckel
- Zugentlastung: über Kabelbinder am Blechboden
- Kabeleinführung: 2 Öffnungen mit Dichtungsleisten für an- und abgehende Kabel
- Maße: (HxBxT) 280mm x 320mm x 55mm
- Kupplungen: montiert
- Kupplungen: 24x ST simplex

Thermische Eigenschaften

- Lagerung: -40°C bis +90°C
- Betrieb: -20°C bis +80°C.

Mechanische Eigenschaften

Gehäuse: Vollmetall lackiertFarbe: lichtgrau RAL 7035

• abschließbarer Deckel

• Zugentlastung: über Kabelbinder am Blechboden

• Kabeleinführung: 2 Öffnungen mit Dichtungsleisten für an- und abgehende Kabel

• Maße: (HxBxT) 280mm x 320mm x 55mm

• Kupplungen: montiert

• Kupplungen: 24x ST simplex

Thermische Eigenschaften

Lagerung: -40°C bis +90°C
Betrieb: -20°C bis +80°C.

Lieferumfang

LWL Wandverteiler SK24 mit Kupplungen

Technische Daten:

ArtNr.	EAN	Farbe	Gewicht
IVSK24NK24STMEC			0kg