

Kupferpatchkabel Cat.6A 10Gigabit 01,00m rot

Artikelbeschreibung:

Cat.6A Kupferpatchkabel für 10 Gigabit Ethernet Anwendungen.



Spezifikationen

Mechanische Eigenschaften

• Material Innenleiter: Kupfer 4x2xAWG26/7

Schirmung: S-FTP / PIMFMantel: LSOH Halogenfrei

• Belegung: 1:1 nach EIA/TIA 568B

• Stecker: 2xRJ45

Außenmantel Ø: 6,0 mmFrequenzen: 500 MHz

• Normen: ISO/IEC 11801, IEC 60332-3, IEC 61034; EIA/TIA 568-B

4PPoE nach IEEE802.3btPoE+ nach IEEE802.3atPoE nach IEEE802.3af

Kabelfarbe: rot Knickschutzfarbe: rot

• Länge: 1,00m

Lieferumfang

Patchkabel verpackt im Polybeutel



Spezifikationen

Mechanische Eigenschaften

• Material Innenleiter: Kupfer 4x2xAWG26/7

Schirmung: S-FTP / PIMFMantel: LSOH Halogenfrei

• Belegung: 1:1 nach EIA/TIA 568B

• Stecker: 2xRJ45

Außenmantel Ø: 6,0 mmFrequenzen: 500 MHz

• Normen: ISO/IEC 11801, IEC 60332-3, IEC 61034; EIA/TIA 568-B

4PPoE nach IEEE802.3btPoE+ nach IEEE802.3atPoE nach IEEE802.3af

Kabelfarbe: rotKnickschutzfarbe: rotLänge: 1,00m

Mechanische Eigenschaften

• Material Innenleiter: Kupfer 4x2xAWG26/7

Schirmung: S-FTP / PIMFMantel: LSOH Halogenfrei

• Belegung: 1:1 nach EIA/TIA 568B

• Stecker: 2xRJ45

Außenmantel Ø: 6,0 mmFrequenzen: 500 MHz

• Normen: ISO/IEC 11801, IEC 60332-3, IEC 61034; EIA/TIA 568-B

4PPoE nach IEEE802.3btPoE+ nach IEEE802.3at

• PoE nach IEEE802.3af

• Kabelfarbe: rot

• Knickschutzfarbe: rot

• Länge: 1,00m

Lieferumfang

Patchkabel verpackt im Polybeutel

Technische Daten:

ArtNr.	EAN	Farbe	Gewicht
IVPKCAT6AH01,00RO		rot	0.044kg