

LWL Wandverteiler SK8 12xST E9 spleißf.

Novuslan LWL Wandverteiler 12xST E9 spleißfertig bestückt. Hochwertiges Verteilergehäuse zur Wandmontage. Das Gehäuse ist abschließbar und mit Deckel. Der Wandverteiler ist Individuell einsetzbar für Ihre Anwendung.

Mechanische Eigenschaften

- Gehäuse: Vollmetall lackiert
- Farbe: lichtgrau RAL 7035
- abschließbarer Deckel
- Zugentlastung: über Kabelbinder am Blechboden
- Kabeleinführung: 2 Öffnungen mit Dichtungsleisten für an- und abgehende Kabel
- Maße: (HxBxT) 265 150 x 55
- Pigtaills: montiert, farblich kodiert nach IEC 60304, spleißfertig in Kassette eingelegt
- Kupplungen: 12x ST simplex
- Pigtaills: 12xST E9



Thermische Eigenschaften

- Lagerung: -40°C bis +90°C
- Betrieb: -20°C bis +80°C.

Optische Eigenschaften

- IL bei SM nach IEC 61300-3-4: < 0,3dB
- RL bei SM nach IEC 61300-3-6: > 50dB

Lieferumfang:

LWL Wandverteiler SK8 spleißfertig mit Kupplungen und Pigtaills

Technische Daten:

Art.-Nr.	EAN	Farbe	Gewicht
IVSK812STE9			0kg