**Datenblatt** 



# Kupferpatchkabel Cat.6A FlexBoot 07,50m grau

## Kupferpatchkabel Cat.6A FlexBoot 07,50m grau

#### Artikelbeschreibung:

Cat.6A Kupferpatchkabel mit Hirose TM31 Stecker und FlexBoot Knickschutz. Für 10 Gigabit Ethernet Anwendungen.



#### **Spezifikationen**

#### Mechanisch Eigenschaften:

• Material Innenleiter: Kupfer 4x2xAWG26/7

• Schirmung: S-FTP / PIMF • Mantel: LSHF Halogenfrei

• Belegung: 1:1 nach EIA/TIA 568B • Stecker: 2xRJ45 TM31 mit Flex Cover

• Außenmantel Ø: 6,0 mm • Frequenzen: 500 MHz • Steckzyklen: 750

• Normen: ISO/IEC 11801, IEC 60332-3, IEC 61034; EIA/TIA 568-B

• 4PPoE nach IEEE802.3bt • PoE+ nach IEEE802.3at • PoE nach IEEE802.3af • Kabelfarbe: grau

• Farbe Knickschutz: grau

## Thermische Eigenschaften:

• Betriebstemperatur: -20 bis +60°

## Elektrische Eigenschaften:

• Spannung: 125V AC • Strombelastbarkeit: 1A

#### Lieferumfang

Patchkabel verpackt im Polybeutel



#### Spezifikationen

#### Mechanisch Eigenschaften:

• Material Innenleiter: Kupfer 4x2xAWG26/7

- Schirmung: S-FTP / PIMFMantel: LSHF Halogenfrei
- Belegung: 1:1 nach EIA/TIA 568B
  Stecker: 2xRJ45 TM31 mit Flex Cover
- Außenmantel Ø: 6,0 mm
  Frequenzen: 500 MHz
  Steckzyklen: 750
- Normen: ISO/IEC 11801, IEC 60332-3, IEC 61034; EIA/TIA 568-B
- 4PPoE nach IEEE802.3bt
  PoE+ nach IEEE802.3at
- PoE nach IEEE802.3af
- Kabelfarbe: grau Farbe Knickschutz: grau

#### Thermische Eigenschaften:

• Betriebstemperatur: -20 bis +60°

#### Elektrische Eigenschaften:

Spannung: 125V ACStrombelastbarkeit: 1A

## Mechanisch Eigenschaften:

• Material Innenleiter: Kupfer 4x2xAWG26/7

Schirmung: S-FTP / PIMFMantel: LSHF Halogenfrei

Belegung: 1:1 nach EIA/TIA 568B
Stecker: 2xRJ45 TM31 mit Flex Cover

Außenmantel Ø: 6,0 mmFrequenzen: 500 MHz

• Steckzyklen: 750

• Normen: ISO/IEC 11801, IEC 60332-3, IEC 61034; EIA/TIA 568-B

4PPoE nach IEEE802.3btPoE+ nach IEEE802.3atPoE nach IEEE802.3af

• Kabelfarbe: grau

• Farbe Knickschutz: grau

## Thermische Eigenschaften:

• Betriebstemperatur: -20 bis +60°

### **Elektrische Eigenschaften:**

Spannung: 125V ACStrombelastbarkeit: 1A

## Lieferumfang

Patchkabel verpackt im Polybeutel

#### **Technische Daten:**

ArtNr.	EAN	Farbe	Gewicht
IVPKCAT6ATM31-07,50GR		grau	0.29kg