

## LWL Wandverteiler SK8 12xLCdx E9/125μ

Novuslan LWL Wandverteiler 12xLC E9 spleißfertig bestückt. Hochwertiges Verteilergehäuse zur Wandmontage. Das Gehäuse ist abschließbar und mit Deckel. Der Wandverteiler ist Individuell einsetzbar für Ihre Anwendung.

### Mechanische Eigenschaften

- Gehäuse: Vollmetall lackiert
- Farbe: lichtgrau RAL 7035
- abschließbarer Deckel
- Zugentlastung: über Kabelbinder am Blechboden
- Kabeleinführung: 2 Öffnungen mit Dichtungsleisten für an- und abgehende Kabel
- Maße: (HxBxT) 265 150 x 55
- Pigtails: montiert, farblich kodiert nach IEC 60304, spleißfertig in Kassette eingelegt
- Kupplungen: 12x LC duplex
- Pigtails: 24xLC E9



### Thermische Eigenschaften

- Lagerung: -40°C bis +90°C
- Betrieb: -20°C bis +80°C.

### Optische Eigenschaften

- IL bei SM nach IEC 61300-3-4: < 0,3dB
- RL bei SM nach IEC 61300-3-6: > 50dB

### Lieferumfang:

LWL Wandverteiler SK8 spleißfertig mit Kupplungen und Pigtails

### Technische Daten:

| Art.-Nr.        | EAN | Farbe | Gewicht |
|-----------------|-----|-------|---------|
| IVSK8E912LCDXBC |     |       | 0kg     |