

Spleißverteiler für Hutschiene mit 2xLCdx APC8° E9

Artikelbeschreibung:

Die iv.sys Hutschienen-Spleißverteiler können auf alle üblichen Tragschienen TH35 montiert werden. Mit dem Spleißverteiler wird eine Realieseireung von Glasfaseranschlüssen in einer Elektrounterverteilung ermöglicht. Die Pigtails sind gemäß DIN Farbcodierung in die Kupplungen gesteckt und spleißfertig in der Spleißkassette eingelegt. Kabeleinführung von oben/unten. Inkl. Belende

Spezifikationen

Mechanische Eigenschaften

Gehäuse: Vollmetall lackiertFarbe: lichtgrau RAL 7035

• Frontplatte: mit montierten LC duplex Kupplungen

• Pigtails: montiert, farblich kodiert nach IEC 60304 in Kassette eingelegt

Zugentlastung: über PG Verschraubung
 Kabeleinführung: 2 mögliche Einführungen

• Maße: H 50 x B 128 x T 132,5 mm

Thermische Eigenschaften

Betriebstemperatur: -20 / +80° C
Lagertemperatur: -40 / +90° C

Optische Eigenschaften

IL bei SM nach IEC 61300-3-4: APC < 0,3dB
 RL bei SM nach IEC 61300-3-6: APC >60 dB

Lieferumfang

iv.sys LWL Spleißverteiler im Karton. Spleißfertig bestückt mit Kupplungen und Pigtails

Spezifikationen

Mechanische Eigenschaften

Gehäuse: Vollmetall lackiertFarbe: lichtgrau RAL 7035

• Frontplatte: mit montierten LC duplex Kupplungen

• Pigtails: montiert, farblich kodiert nach IEC 60304 in Kassette eingelegt

Zugentlastung: über PG VerschraubungKabeleinführung: 2 mögliche Einführungen

• Maße: H 50 x B 128 x T 132,5 mm

Thermische Eigenschaften

Betriebstemperatur: -20 / +80° C
Lagertemperatur: -40 / +90° C

Optische Eigenschaften

• IL bei SM nach IEC 61300-3-4: APC < 0,3dB

Mechanische Eigenschaften

Gehäuse: Vollmetall lackiertFarbe: lichtgrau RAL 7035

• Frontplatte: mit montierten LC duplex Kupplungen

• Pigtails: montiert, farblich kodiert nach IEC 60304 in Kassette eingelegt

• Zugentlastung: über PG Verschraubung

• Kabeleinführung: 2 mögliche Einführungen

• Maße: H 50 x B 128 x T 132,5 mm

Thermische Eigenschaften

Betriebstemperatur: -20 / +80° C
Lagertemperatur: -40 / +90° C

Optische Eigenschaften

• IL bei SM nach IEC 61300-3-4: APC < 0,3dB

• RL bei SM nach IEC 61300-3-6: APC >60 dB

Lieferumfang

iv.sys LWL Spleißverteiler im Karton. Spleißfertig bestückt mit Kupplungen und Pigtails

Technische Daten:

ArtNr.	EAN	Farbe	Gewicht
IVSPVTE902LCDXAPCGN			0kg