Datenblatt

LWL Wandverteiler SK8 12xE2000 PC E9/125

Artikelbeschreibung:

Novuslan LWL Wandverteiler 12xE2000 E9 spleißfertig bestückt. Hochwertiges Verteilergehäuse zur Wandmontage. Das Gehäuse ist abschließbar und mit Deckel. Der Wandverteiler ist Individuell einsetzbar für Ihre Anwendung.

Spezifikationen

Mechanische Eigenschaften

- Gehäuse: Vollmetall lackiert • Farbe: lichtgrau RAL 7035
- abschließbarer Deckel
- Zugentlastung: über Kabelbinder am Blechboden
- Kabeleinführung: 2 Öffnungen mit Dichtungsleisten für an- und abgehende Kabel
- Maße: (HxBxT) 265 150 x 55
- Pigtails: montiert, farblich kodiert nach IEC 60304, spleißfertig in Kassette eingelegt
- Kupplungen: 12x E2000 simplex
- Pigtails: 12xE2000 E9

Thermische Eigenschaften

- Lagerung: -40°C bis +90°C
- Betrieb: -20°C bis +80°C.

Optische Eigenschaften

- IL bei SM nach IEC 61300-3-4: < 0,3dB
- RL bei SM nach IEC 61300-3-6: > 50dB

Lieferumfang

LWL Wandverteiler SK8 spleißfertig mit Kupplungen und Pigtails

Spezifikationen

Mechanische Eigenschaften

- Gehäuse: Vollmetall lackiert
- Farbe: lichtgrau RAL 7035
- abschließbarer Deckel
- Zugentlastung: über Kabelbinder am Blechboden
- Kabeleinführung: 2 Öffnungen mit Dichtungsleisten für an- und abgehende Kabel
- Maße: (HxBxT) 265 150 x 55
- Pigtails: montiert, farblich kodiert nach IEC 60304, spleißfertig in Kassette eingelegt
- Kupplungen: 12x E2000 simplex
- Pigtails: 12xE2000 E9

Thermische Eigenschaften

Lagerung: -40°C bis +90°C
Betrieb: -20°C bis +80°C.

Optische Eigenschaften

- IL bei SM nach IEC 61300-3-4: < 0,3dB
- RL bei SM nach IEC 61300-3-6: > 50dB

Mechanische Eigenschaften

Gehäuse: Vollmetall lackiertFarbe: lichtgrau RAL 7035

• abschließbarer Deckel

• Zugentlastung: über Kabelbinder am Blechboden

• Kabeleinführung: 2 Öffnungen mit Dichtungsleisten für an- und abgehende Kabel

• Maße: (HxBxT) 265 150 x 55

• Pigtails: montiert, farblich kodiert nach IEC 60304, spleißfertig in Kassette eingelegt

• Kupplungen: 12x E2000 simplex

• Pigtails: 12xE2000 E9

Thermische Eigenschaften

Lagerung: -40°C bis +90°C
Betrieb: -20°C bis +80°C.

Optische Eigenschaften

- IL bei SM nach IEC 61300-3-4: < 0,3dB
- RL bei SM nach IEC 61300-3-6: > 50dB

Lieferumfang

LWL Wandverteiler SK8 spleißfertig mit Kupplungen und Pigtails

Technische Daten:

ArtNr.	EAN	Farbe	Gewicht
IVSK812E2000E9			Okg