

LWL Trunkbox Novuslan 24 E2000 nur Kupplungen

Die iv.sys Novuslan Breakoutbox 24xE2000 SX, 1HE ausziehbar. Die iv.sys Novuslan Breakoutbox wird nach Kundenwunsch bestückt. Die Box ist ausziehbar und stufenlos verstellbar.

Mechanische Eigenschaften

- Gehäuse: Vollmetall lackiert
- Farbe: Lichtgrau RAL 7035
- Frontplatte: 19" (483mm) mit montierten E2000 simplex Kupplungen
- Kabeleinführung: 4 mögliche Einführungen
- 19 Zoll Montage: Stufenlos tiefenverstellbar
- Maße: H 44,45 (1HE) x B 483mm (19") x T 244mm

Thermische Eigenschaften

- Betriebstemperatur: -20 / +80° C
- Lagertemperatur: -40 / +90° C



Optische Eigenschaften

- IL bei MM nach IEC 61300-3-4: < 0,4dB
- IL bei SM nach IEC 61300-3-4: < 0,4dB APC 0,1dB
- RL bei MM nach IEC 61300-3-6: > 40dB
- RL bei SM nach IEC 61300-3-6: > 50dB APC 85 dB

Lieferumfang:

Spleißbox mit Deckel Bestückt mit E2000 simplex Kupplungen. Verpackt im Karton

Technische Daten:

Art.-Nr.	EAN	Farbe	Gewicht
IVBNNK24E2000SMGN			3kg