

19" Wandschrank einteilig 12HE(635)/600x595mm

Einteiliger 19“-Wandverteiler mit Schutzgrad IP 30 Das Gehäuse wird direkt an der Wand befestigt. Bestandteil des Verteilers sind zwei verstellbare vertikale Rasterschienen.

- kompakte Schweißkonstruktion
- Vollglastür mit 4 mm starkem Sicherheitsglas. Auch eine Vollblech- oder perforierte Tür ist möglich.
- Die zulässige Belastbarkeit der einzelnen Türen beträgt max. 10 kg.
- Die Mindestauftragsdicke beträgt 65 µm.
- Die Gehäuse sind für den Einbau von Daten- und Telekommunikationsanlagen und ihrer Verteilersysteme bestimmt.
- Der Verteilerrahmen sowie alle abnehmbaren Teile sind mit Erdungskabeln verbunden, die während der gesamten Nutzungsdauer des Gehäuses ordnungsgemäß befestigt und eingesteckt sein müssen.
- Im Boden des Verteilers befindet sich eine M8-Schraube als Haupterdungspunkt.
- Kabeleinführungen mit herausbrechbaren Abdeckungen befinden sich oben und unten in der Rückwand des Gehäuses sowie jeweils eine weitere im Dach und Boden.
- Die A6-Version hat im Dach und Boden des Gehäuses herausbrechbare Öffnungen für den Einsatz von Ventilatoren.
- Farbe: RAL 7035 lichtgrau
- Maße: 770x600x595 (HxBxT)
- 12HE



Lieferumfang:

12HE Wandschrank auf Palette

Technische Daten:

Art.-Nr.	EAN	Farbe	Gewicht
RBA-12-AS6-CAX-A1		grau	24kg