Datenblatt

LWL Spleißbox Novuslan 24 E2000APC8°

Artikelbeschreibung:

iv.sys Novuslan Spleißbox 24xLSH APC E9, 1HE ausziehbar. Die iv.sys Novuslan Spleißbox wird nach Kundenwunsch spleißfertig bestückt. Die Box ist ausziehbar und stufenlos verstellbar. Die Pigtails sind gemäß DIN Farbcodierung in die Kupplungen gesteckt und spleißfertig in der Spleißkassette eingelegt.



Spezifikationen

Mechanische Eigenschaften

- Gehäuse: Vollmetall lackiert
- Farbe: lichtgrau RAL 7035
- Frontplatte: 19" (483mm) mit montierten E2000 simplex Kupplungen
- Pigtails: montiert, farblich kodiert nach IEC 60304, spleißfertig in Kassette eingelegt
- Zugentlastung: über PG Verschraubung und Kabelbinder
- Kabeleinführung: 4 mögliche Einführungen | 2 Einführungen stufenlos 0-90°en
- 19 Zoll Montage: Stufenlos tiefenverstellbar
- Geringe Rauchgasemmission gemäß IEC 61034-2
- Halogenfrei gemäß IEC 60754-2
- 1HE
- Maße: H 44,45 (1HE) x B 483mm (19") x T 244mm

Thermische Eigenschaften

• Betriebstemperatur: -20 / +80° C • Lagertemperatur: -40 / +90° C

Optische Eigenschaften

• IL bei SM nach IEC 61300-3-4: < APC 0,25dB RL bei SM nach IEC 61300-3-6: > APC 70dB

Lieferumfang

Spleißbox mit Deckel spleißfertig konfektioniert mit LSH simplex Kupplungen und Pigtails 1 x PG Verschraubung Spleißkassette mit Deckel und Spleißkamm Verpackt im Karton



Spezifikationen

Mechanische Eigenschaften

- Gehäuse: Vollmetall lackiertFarbe: lichtgrau RAL 7035
- Frontplatte: 19" (483mm) mit montierten E2000 simplex Kupplungen
- Pigtails: montiert, farblich kodiert nach IEC 60304, spleißfertig in Kassette eingelegt
- Zugentlastung: über PG Verschraubung und Kabelbinder
- Kabeleinführung: 4 mögliche Einführungen | 2 Einführungen stufenlos 0-90°en
- 19 Zoll Montage: Stufenlos tiefenverstellbar
- Geringe Rauchgasemmission gemäß IEC 61034-2
- Halogenfrei gemäß IEC 60754-2
- 1HE
- Maße: H 44,45 (1HE) x B 483mm (19") x T 244mm

Thermische Eigenschaften

Betriebstemperatur: -20 / +80° C
Lagertemperatur: -40 / +90° C

Optische Eigenschaften

 IL bei SM nach IEC 61300-3-4: < APC 0,25dB RL bei SM nach IEC 61300-3-6: > APC 70dB

Mechanische Eigenschaften

- Gehäuse: Vollmetall lackiertFarbe: lichtgrau RAL 7035
- Frontplatte: 19" (483mm) mit montierten E2000 simplex Kupplungen
- Pigtails: montiert, farblich kodiert nach IEC 60304, spleißfertig in Kassette eingelegt
- Zugentlastung: über PG Verschraubung und Kabelbinder
- Kabeleinführung: 4 mögliche Einführungen | 2 Einführungen stufenlos 0-90°en
- 19 Zoll Montage: Stufenlos tiefenverstellbar
- Geringe Rauchgasemmission gemäß IEC 61034-2
- Halogenfrei gemäß IEC 60754-2
- 1HE
- Maße: H 44,45 (1HE) x B 483mm (19") x T 244mm

Thermische Eigenschaften

Betriebstemperatur: -20 / +80° C
Lagertemperatur: -40 / +90° C

Optische Eigenschaften

 IL bei SM nach IEC 61300-3-4: < APC 0,25dB RL bei SM nach IEC 61300-3-6: > APC 70dB

Lieferumfang

Spleißbox mit Deckel spleißfertig konfektioniert mit LSH simplex Kupplungen und Pigtails $1 \times PG$ Verschraubung Spleißkassette mit Deckel und Spleißkamm Verpackt im Karton

Technische Daten:

ArtNr.	EAN	Farbe	Gewicht
IVBNE924E2000APCGC		grau	4.3kg