

# Belüftungseinheit für Dach/Boden mit 2 Lüftern

#### Artikelbeschreibung:

Diese Lüfterbleche wurden speziell für die Standverteiler entwickelt. Sie werden je nach Bedarf im Boden, im Dach oder der Tür der Verteiler montiert (Ausbruch 350 x 420 mm). Das Lüfterblech für Standverteiler wird im Dach von außen, im Boden von innen eingesetzt. Für eine Bodenmontage wird noch ein Montagerahmen, RAx-CH-XXX-X1, benötigt, der mit einem doppelseitigen Klebebeband befestigt wird. Darüber hinaus empfehlen wir einen Sockel zum Ansaugen der Luft.



#### Spezifikationen

Anzahl der Ventilatoren: 2
Leistungsaufnahme: 46W
Geräuschpegel: 57,8dB
Luftstrom: 109,2 m³/h
Farbe: lichtgrau RAL 7035

Farbe: lichtgrau RAL 7035Nennspannung: 230/50-60

# Lieferumfang

### Lüfterblech



#### Spezifikationen

Anzahl der Ventilatoren: 2Leistungsaufnahme: 46WGeräuschpegel: 57,8dB

• Luftstrom: 109,2 m<sup>3</sup>/h

Farbe: lichtgrau RAL 7035Nennspannung: 230/50-60

Anzahl der Ventilatoren: 2
Leistungsaufnahme: 46W
Geräuschpegel: 57,8dB
Luftstrom: 109,2 m³/h
Farbe: lichtgrau RAL 7035

• Nennspannung: 230/50-60

## Lieferumfang

Lüfterblech

#### **Technische Daten:**

ArtNr.	EAN	Farbe	Gewicht
RAC-CH-X03-X3			0kg