

Spleißverteiler für Hutschiene mit 4xSC dx OM4

Die iv.sys Hutschienen-Spleißverteiler können auf alle üblichen Tragschienen TH35 montiert werden. Mit dem Spleißverteiler wird eine Realiesierung von Glasfaseranschlüssen in einer Elektrounterverteilung ermöglicht. Die Pigtails sind gemäß DIN Farbcodierung in die Kupplungen gesteckt und spleißfertig in der Spleißkassette eingelegt. Kabeleinführung von oben/unten. Inkl. Belende

Mechanische Eigenschaften

- Gehäuse: Vollmetall lackiert
- Farbe: lichtgrau RAL 7035
- Frontplatte: mit montierten SC duplex Kupplungen
- Pigtails: montiert, farblich kodiert nach IEC 60304 in Kassette eingelegt
- Zugentlastung: über PG Verschraubung
- Kabeleinführung: 2 mögliche Einführungen
- Maße: H 50 x B 128 x T 132,5 mm

Thermische Eigenschaften

- Betriebstemperatur: -20 / +80° C
- Lagertemperatur: -40 / +90° C

Optische Eigenschaften

- IL bei MM nach IEC 61300-3-4: < 0,4dB
- RL bei MM nach IEC 61300-3-6: > 30dB

Lieferumfang:

iv.sys LWL Spleißverteiler im Karton. Spleißfertig bestückt mit Kupplungen und Pigtails

Technische Daten:

Art.-Nr.	EAN	Farbe	Gewicht
IVSPVOM404SCDX			1.5kg

