

Patchkabel Superflex Cat.6A TPE 01,00m gelb

Das geschirmte Cat.6A RJ45 Superflex Patchkabel ist für Ethernet Anwendungen bis 10 Gigabit geeignet. Hochwertiges Patchkabel mit einem äußerst flexiblen TPE Außenmantel für einfaches Patchen. Geeignet auch für Stromübertragung POE (Power-Over Ethernet) Anwendungen. Mit angespritzter Knickschutztülle und Rastnasenschutz.

Mechanische Eigenschaften

- Material Innenleiter: Kupfer 4x2xAWG28
- Schirmung: S-FTP / PIMF
- Mantel: LSHF Halogenfrei TPE Superflex
- Kabel Cat.7
- RJ45 Stecker Cat.6A
- Belegung: 1:1 nach EIA/TIA 568B
- Stecker: 2xRJ45
- Außenmantel Ø: 6,0 mm
- Frequenzen: 500 MHz
- Steckzyklen: 750
- Kabelfarbe: gelb
- Knickschutzfarbe: gelb

Thermische Eigenschaften

- Betriebstemperatur: -20 bis +75°



Lieferumfang:

Patchkabel Superflex TPE verpackt im Polybeutel

Technische Daten:

Art.-Nr.	EAN	Farbe	Gewicht
IVPKCAT6AHTPE-01,00GE		gelb	0kg