

Patchkabel RJ45 Cat.6A AWG26 S/FTP LSH 25,0m grau

- GHMT PVP zertifiziertes, vollgeschirmtes RJ45 Patchkabel Cat.6_A AWG 26/7
- Ideal für die Integration oder Verbindung von Netzwerkkomponenten und die sichere Übertragung von Sprach-, Daten-, Audio-/Video - und/oder PoE-Signalen in bandbreitenintensiven Netzwerken bis 10 GBit.
- besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E_A Systeme
- zwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1
- LaBS-frei und halogenfrei
- geeignet für 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus und UPoE) und HDBaseT
- Knickschutztülle gespritzt mit integriertem Rasthebelschutz
- gleiche Breite für Knickschutztülle und RJ45 Stecker

Technische Highlights

- **Kategorie:** Cat.6A (Class EA)
- **Übertragungsrate:** bis **10 Gbit/s** (10GBASE-T)
- **Bandbreite:** 500 MHz (Cat.6A)
- **Leiter:** AWG 26/7, mehrdrähtig
- **Schirmung:** S/FTP, vollgeschirmt
- **Steckverbinder:** 2 × RJ45 (8P8C), 1:1 belegt
- **Kabellänge:** 25,0 m
- **Mantel:** LSHF / LSZH (halogenfrei, raucharm)
- **Farbe:** Grau
- **Kabeldurchmesser:** 5,9mm - 6,3mm
- **PoE-Unterstützung:** PoE, PoE+, UPoE
- **Strombelastbarkeit:** max. 1A
- **Bemessungsspannung:** max. 60 V DC
- **Geeignet für:** Fast Ethernet, Gigabit Ethernet und 10 Gigabit Ethernet
- **HDBaseT-kompatibel**
- **Knickschutz:** angespritzte Knickschutztülle mit Rasthebelschutz
- **Kontakte:** vergoldet
- **Temperaturbereich Betrieb:** ?20 °C bis +60 °C
- **Normen:** ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, ANSI/TIA-568.2-D
- **Zertifizierung:** GHMT PVP geprüft
- **RoHS-konform**



Lieferumfang:

Varianten, Verpackungseinheit: 1 Stück in Polybeutel

Technische Daten:

Art.-Nr.	EAN	Farbe	Gewicht
130845B533-E		grau	1.05kg