

Spleißverteiler für Hutschiene mit 6xLC quad OM4

Die iv.sys Hutschiene-Spleißverteiler können auf alle üblichen Tragschienen TH35 montiert werden. Mit dem Spleißverteiler wird eine Realisierung von Glasfaseranschlüssen in einer Elektrounterverteilung ermöglicht. Die Pigtails sind gemäß DIN Farbcodierung in die Kupplungen gesteckt und spleißfertig in der Spleißkassette eingelegt. Kabeleinführung von oben/unten. Inkl. Belende

Mechanische Eigenschaften

- Gehäuse: Vollmetall lackiert
- Farbe: lichtgrau RAL 7035
- Frontplatte: mit montierten LC quad Kupplungen
- Pigtails: montiert, farblich kodiert nach IEC 60304 in Kassette eingelegt
- Zugentlastung: über PG Verschraubung
- Kabeleinführung: 2 mögliche Einführungen
- Maße: H 50 x B 128 x T 132,5 mm

Thermische Eigenschaften

- Betriebstemperatur: -20 / +80° C
- Lagertemperatur: -40 / +90° C

Optische Eigenschaften

- IL bei MM nach IEC 61300-3-4: < 0,4dB
- RL bei MM nach IEC 61300-3-6: > 30dB

Lieferumfang:

iv.sys LWL Spleißverteiler im Karton. Spleißfertig bestückt mit Kupplungen und Pigtails

Technische Daten:

Art.-Nr.	EAN	Farbe	Gewicht
IVSPVOM406LCQ			1.5kg