Datenblatt



LWL Wandverteiler SK8 12E2000APC nur Kupplungen

Artikelbeschreibung:

Novuslan LWL Wandverteiler bestückt mit 12xE2000 APC Kupplungen. Hochwertiges Verteilergehäuse zur Wandmontage. Das Gehäuse ist abschließbar und mit Deckel. Der Wandverteiler ist Individuell einsetzbar für Ihre Anwendung.

Spezifikationen

Mechanische Eigenschaften

Gehäuse: Vollmetall lackiertFarbe: lichtgrau RAL 7035

• abschließbarer Deckel

• Zugentlastung: über Kabelbinder am Blechboden

• Kabeleinführung: 2 Öffnungen mit Dichtungsleisten für an- und abgehende Kabel

• Maße: (HxBxT) 265 150 x 55

• Kupplungen: montiert

• Kupplungen: 12x E2000 APC simplex grün

Thermische Eigenschaften

• Lagerung: -40°C bis +90°C

• Betrieb: -20°C bis +80°C.

Lieferumfang

LWL Wandverteiler SK8 mit Kupplungen

Spezifikationen

Mechanische Eigenschaften

Gehäuse: Vollmetall lackiertFarbe: lichtgrau RAL 7035

• abschließbarer Deckel

• Zugentlastung: über Kabelbinder am Blechboden

• Kabeleinführung: 2 Öffnungen mit Dichtungsleisten für an- und abgehende Kabel

• Maße: (HxBxT) 265 150 x 55

• Kupplungen: montiert

• Kupplungen: 12x E2000 APC simplex grün

Thermische Eigenschaften

Lagerung: -40°C bis +90°C
Betrieb: -20°C bis +80°C.

Mechanische Eigenschaften

Gehäuse: Vollmetall lackiertFarbe: lichtgrau RAL 7035

• abschließbarer Deckel

• Zugentlastung: über Kabelbinder am Blechboden

• Kabeleinführung: 2 Öffnungen mit Dichtungsleisten für an- und abgehende Kabel

• Maße: (HxBxT) 265 150 x 55

• Kupplungen: montiert

• Kupplungen: 12x E2000 APC simplex grün

Thermische Eigenschaften

Lagerung: -40°C bis +90°C
Betrieb: -20°C bis +80°C.

Lieferumfang

LWL Wandverteiler SK8 mit Kupplungen

Technische Daten:

ArtNr.	EAN	Farbe	Gewicht
IVSK8NK12E2000APCGC			0kg