**Datenblatt** 

# LWL Maxi Wandverteiler SK48 inkl. 48xLSH APC8° E9

### **Artikelbeschreibung:**

Novuslan LWL Wandverteiler 48xLSH simplex E9 spleißfertig bestückt. Hochwertiges Verteilergehäuse zur Wandmontage. Das Gehäuse ist abschließbar und mit Deckel. Der Wandverteiler ist für Ihre Anwendung Individuell einsetzbar.

### Spezifikationen

#### Mechanische Eigenschaften

- Gehäuse: Vollmetall lackiertFarbe: lichtgrau RAL 7035
- abschließbarer Deckel
- Zugentlastung: über Kabelbinder am Blechboden
- Kabeleinführung: 2 Öffnungen mit Dichtungsleisten für an- und abgehende Kabel
- Maße: (HxBxT) 455mm x 455mm x 95mm
- Pigtails: montiert, farblich kodiert nach IEC 60304, spleißfertig in Kassette eingelegt
- Kupplungen: 48x LSH simplex
- Pigtails: 48xLSH E9

### Thermische Eigenschaften

- Lagerung: -40°C bis +90°C
- Betrieb:  $-20^{\circ}$ C bis  $+80^{\circ}$ C.

## Optische Eigenschaften

- IL bei MM nach IEC 61300-3-4: < 0,4dB
- RL bei MM nach IEC 61300-3-6: > 60dB

### Lieferumfang

LWL Wandverteiler SK24 spleißfertig mit Kupplungen und Pigtails

### **Spezifikationen**

# Mechanische Eigenschaften

- Gehäuse: Vollmetall lackiert
- Farbe: lichtgrau RAL 7035
- abschließbarer Deckel
- Zugentlastung: über Kabelbinder am Blechboden
- Kabeleinführung: 2 Öffnungen mit Dichtungsleisten für an- und abgehende Kabel
- Maße: (HxBxT) 455mm x 455mm x 95mm
- Pigtails: montiert, farblich kodiert nach IEC 60304, spleißfertig in Kassette eingelegt
- Kupplungen: 48x LSH simplex
- Pigtails: 48xLSH E9

### Thermische Eigenschaften

Lagerung: -40°C bis +90°C
Betrieb: -20°C bis +80°C.

### Optische Eigenschaften

- IL bei MM nach IEC 61300-3-4: < 0,4dB
- RL bei MM nach IEC 61300-3-6: > 60dB

## Mechanische Eigenschaften

- Gehäuse: Vollmetall lackiertFarbe: lichtgrau RAL 7035
- abschließbarer Deckel
- Zugentlastung: über Kabelbinder am Blechboden
- Kabeleinführung: 2 Öffnungen mit Dichtungsleisten für an- und abgehende Kabel
- Maße: (HxBxT) 455mm x 455mm x 95mm
- Pigtails: montiert, farblich kodiert nach IEC 60304, spleißfertig in Kassette eingelegt
- Kupplungen: 48x LSH simplex
- Pigtails: 48xLSH E9

# Thermische Eigenschaften

Lagerung: -40°C bis +90°C
Betrieb: -20°C bis +80°C.

## **Optische Eigenschaften**

- IL bei MM nach IEC 61300-3-4: < 0,4dB
- RL bei MM nach IEC 61300-3-6: > 60dB

### Lieferumfang

LWL Wandverteiler SK24 spleißfertig mit Kupplungen und Pigtails

### **Technische Daten:**

ArtNr.	EAN	Farbe	Gewicht
IVSK4848LSHAPCE9			Okg