

## LWL Wandverteiler SK8 6xSCdx OS2 spleißf.

Novuslan LWL Wandverteiler 6xSC E9 spleißfertig bestückt. Hochwertiges Verteilergehäuse zur Wandmontage. Das Gehäuse ist abschließbar und mit Deckel. Der Wandverteiler ist individuell einsetzbar für Ihre Anwendung.

### Mechanische Eigenschaften

- Gehäuse: Vollmetall lackiert
- Farbe: lichtgrau RAL 7035
- abschließbarer Deckel
- Zugentlastung: über Kabelbinder am Blechboden
- Kabeleinführung: 2 Öffnungen mit Dichtungsleisten für an- und abgehende Kabel
- Maße: (HxBxT) 265 150 x 55
- Pigtales: montiert, farblich kodiert nach IEC 60304, spleißfertig in Kassette eingelegt
- Kupplungen: 6x SC duplex
- Pigtales: 12xSC E9

### Thermische Eigenschaften

- Lagerung: -40°C bis +90°C
- Betrieb: -20°C bis +80°C.

### Optische Eigenschaften

- IL bei SM nach IEC 61300-3-4: < 0,3dB
- RL bei SM nach IEC 61300-3-6: > 50dB

### Lieferumfang:

LWL Wandverteiler SK8 spleißfertig mit Kupplungen und Pigtales

### Technische Daten:

| Art.-Nr.        | EAN | Farbe | Gewicht |
|-----------------|-----|-------|---------|
| IVSK8E906SCDXBC |     |       | 0kg     |