

## CCM BELUGA S+ Glasfaser-Abschlusspunkt Gf-APL

CCM BELUGA S+ Glasfaser-Abschlusspunkt Gf-APL

als Spleiss-/ Patchgehäuse mit  
 max. 144 Spleissungen (12x 12 Crimp/ Schrumpf),  
 Kunststoffgehäuse IP54 348x215x120mm (HxBxT)  
 inkl. geänderter Grundplatte für die Aufnahme von  
 2 CARO Spleisskassettensockel zur Bestückung von  
 CARO  
 Spleisskassetten und CARO Spleisspatchmodulen  
 Mit Kennzeichnung: Warnung vor Laserstrahl  
 Inklusive folgendem Zubehör:  
 -1x Dübel und Schrauben-Set  
 -1x Kartonschachtel für BELUGA S inkl. Einlage  
 -1x Schloss mit Schlüssel  
 -1x Kabelverschraubung M20 Kabel/Röhrchen 7-13mm  
 -1x Einführungsset M20 kurz Kabel/ Röhrchen 7-13mm  
 -2x Spleissmodulsockel Caro  
 -2x CCM Spleisspatchmodul 6x LCAPC/d GN DIN inkl.  
 12x Pigtail 9/125 G657A1  
 -2x Kabelverschraubung für 12 Kabel bis zu 3.0mm  
 -2x Klettband zur Fixierung von Spleisskassetten  
 Komplett montiert  
 Anwendung: Innenbereich  
 Material: Kunststoff ASA-PC V0  
 Farbe: RAL9016  
 Einführungen: 2xM20, 3xM25/M32  
 Schloss: EK-333  
 Schutzklasse: IP54  
 Schlagfestigkeit: IK08 gem. EN 62262  
 Fasertyp: 9/125 G.657.A1  
 Kupplungen: LC APC duplex grün  
 Anzahl der Kupplungen: 12  
 Maße: (HxBxT) 348x215x120mm



### Lieferumfang:

CCM BELUGA S+ Glasfaser-Abschlusspunkt Gf-APL

### Technische Daten:

| Art.-Nr. | EAN | Farbe | Gewicht |
|----------|-----|-------|---------|
| 952750   |     |       | 0kg     |