

## CCM ARCA S Spleisspatchgehäuse 6F

### CCM ARCA S Spleisspatchgehäuse 6F

Ausklappbarer Tray mit Faserführung  
 spleissfertig bestückt mit 3x LCAPC/d Kupplung  
 und 6x LCAPC G657.A1 Pigtail DIN Code  
 max. 24 Spleisse (2x12 Crimp Halter)  
 1x Spleisschutzhalter 12xCrimp enthalten  
 1x Spleisschutzhalter 12xCrimp optional  
 2x Aufnahme von WGT Außendurchmesser bis 19mm  
 2x Zentralelementabfangung  
 Dichtungseinsätze für Kabel und Rohre:  
 1x 7-14mm Werksseitig montiert.  
 24x 0-3mm Werksseitig montiert.  
 12x 5mm beigelegt.  
 4x 7mm beigelegt.  
 abnehmbarer, plombierbarer Deckel mit  
 Dokumententasche inkl.  
 Kennzeichnung: Warnung vor Laserstrahl  
 Schloss mit Schlüssel werkseitig montiert  
 Gehäuse mit Spezialschraube  
 verschließbar  
 Inkl. Zubehör  
 -1x Schrauben und Dübel -Set  
 -4x Kabelbinder  
 -2x Schlüssel  
 Größe (BxHxT): 131x219x52mm  
 Farbe: Signalweiß RAL 9003  
 Temperatur: -40° bis +85°  
 Material: ABS+PC  
 Brandschutzklasse: UL94 V0  
 IP-Schutz: 54



### Lieferumfang:

CCM ARCA S Spleisspatchgehäuse 6F

### Technische Daten:

| Art.-Nr. | EAN | Farbe | Gewicht |
|----------|-----|-------|---------|
| 954830   |     |       | 0kg     |